Équations différentielles et méthode d'Euler

Méthode d'Euler

On souhaite résoudre des équations différentielles du type $y'(t) = y(t)$ avec $y(t_0) = y_0$ en utilisant la méthode d'Euler sur un intervalle de la forme $[t_0; t_0 + T]$.

On partage l'intervalle $[t_0; t_0 + T]$ en n intervalle de largeur $h = \frac{T}{n}$.

On définit ensuite une suite de points de la façon suivante :

- Le premier point $A_0(t_0; y_0)$.
- $A_1(t_1; y_1)$ avec $t_1 = t_0 + h$ et $y_1 = y_0 + hf'(t_0)$.
L'équation différentielle nous permet ainsi d'écrire : $y_1 = y_0 + hf(t_0)$.
Sur l'intervalle $[t_0; t_1]$, on approche la courbe solution (qui est inconnue) par le segment $[A_0A_1]$ de coefficient directeur $y'(t_0)$, c'est à dire par la tangente à la courbe solution au point A_0 .
- $A_2(t_2; y_2)$ avec $t_2 = t_1 + h$ et $y_2 = hf'(t_1)$ ou encore $y_2 = y_1 + hf(t_1)$.
Sur l'intervalle $[t_1; t_2]$, on approche la courbe solution par le segment $[A_1A_2]$ qui est parallèle à la tangente à la courbe solution au point d'abscisse t_1 .
- On continue jusqu'au dernier point : $A_n(t_n; y_n)$ avec $t_n = t_{n-1} + h$ et $y_n = y_{n-1} + hf(t_{n-1})$.

On retiendra la formule d'approximation suivante :

$$f(x + h) \approx f(x) + hf'(x)$$

Voir un exemple au dos.

Exemple On considère l'équation différentielle $\begin{cases} y' + 2xy = 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$.

La première ligne se ramène à $y' = 1 - 2xy$.

On obtient ainsi $y(x + h) = y(x) + hy'(x) = y(x) + h(1 - 2xy(x)) = y(x)(1 - 2hx) + h$.

Pour le premier point, cela donne $y(0 + h) = y(0)(1 - 0) + h = h$. $A_0(h; h)$.

Pour le deuxième point : $y(h + h) = y(h)(1 - 2h^2) + h = 2h - 2h^3$. $A_1(2h; 2h - 2h^3)$.

Et ainsi de suite.

Il ne reste plus qu'à programmer cela sous Python. Il faudra préciser la valeur du pas h souhaité et les bornes de l'intervalle $[a; b]$ sur lequel faire l'approximation. Nous choisirons $a = 0$ et $b = 3$ pour un pas de 0,1.

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2 def courbe(a,h):
3     x=0
4     y=0
5     X=[x]
6     Y=[y]
7     borne=int(a/h)
8     for i in range(borne):
9         y=y*(1-2*h*x)+h
10        x=x+h
11        X.append(x)
12        Y.append(y)
13    plt.plot(X,Y)
14    plt.show()
15    return X,Y
16 courbe(3,0.1)

```